

## Heizmobil 150 kW

### Abmessungen:

Länge:	2910 mm
+ Deichsel:	1200 mm
<b>Gesamtlänge:</b>	<b>4110 mm</b>
<b>Breite:</b>	<b>2050 mm</b>
Höhe:	2450 mm
+ Kamin:	500 mm
<b>Gesamthöhe:</b>	<b>2950 mm</b>
<b>Ø Abgaskamin:</b>	<b>Innen= Ø 200mm</b> <b>Außen= Ø 260 mm</b>
<b>Gewicht ohne Heizöl:</b>	<b>2000 kg</b>



### Technische Daten:

Heizleistung:	70 – 150 kW
Heizbetrieb:	60° C – 90° C
Mischer:	20° C – 90° C
Anschlüsse:	DN 50 Storz C (2" AG bauseits)
Regelung:	Vitotronic 200
Hocheffizienzpumpe:	max. 40 m <sup>3</sup> /h, max. 16mWS
Niedertemperatur-Heizkessel:	Vitoplex 200
Brenner:	Ölbrenner
Verbrauch Vollast:	ca. 15 Liter pro Stunde
Integrierter Öltankbehälter:	1000 Liter, doppelwandig inkl. Tankheizung
Sicherheitsventil vom Kessel:	3 bar
Spannungsversorgung:	230 V/ 50 Hz/ 1~, CEE 16A
Schläuche und Kupplungen:	DN 50/ Storz C
Fernüberwachung:	Vitoconnect



*Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!*